ТатЛаваль

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТЛАВАЛЬ»

420061, РТ, г. Казань, ул. Новаторов, д. 2в, пом. 46, тел. (843)272-72-38, 272-72-53

Коммерческое предложение

Наименование		Стоимость с НДС
Приточно-вытяжные вентиляторы		
Вентилятор вытяжной предназначен для удаления отработанных воздушных масс, паров аммиака, лишней влаги и тумана. Создает оптимальный микроклимат в помещении при промышленном выращивании КРС.		
Вентиляторы имеют квадратный корпус, изготовленный из оцинкованной стали. Устанавливаются в проем с помощью монтажных уголков.	Вентилятор приточно-вытяжной АПВ-800 с инерционными жалюзи	49 500
	Вентилятор приточно-вытяжной АПВ-900 с инерционными жалюзи	50 600
	Вентилятор приточно-вытяжной АПВ-1100 с инерционными жалюзи	57 200
	Вентилятор приточно-вытяжной АПВ-1200 с инерционными жалюзи	58 300
	Вентилятор приточно-вытяжной АПВ-1100 с инерционными жалюзи и ременным приводом	107 800
	Вентилятор приточно-вытяжной АПВ-1220 с инерционными жалюзи и ременным приводом	112 200
	Вентилятор приточно-вытяжной АПВ-1380 с инерционными жалюзи и ременным приводом	147 400
	Вентилятор приточно-вытяжной АПВ-1530 с инерционными жалюзи и ременным приводом	151 800
Разгонные вентиляторы		
Вентилятор разгонный для животноводческих ферм. Обеспечивает равномерную циркуляцию воздуха в помещениях привязного и беспривязного содержания скота, телятниках и доильно-молочных блоках. В теплое время года служит для охлаждения животных, в зимний период плавно перемешивает воздушные массы, тем самым снижая концентрацию аммиачных испарений и влажность воздуха.		
	Вентилятор разгонный АРВ-710	47 300

Корпус и лопасти вентилятора изготовлены из листовой стали с полимерным окрашиванием. Оснащен трехфазным асинхронным электродвигателем с прямым приводом.	Вентилятор разгонный АРВ-800	48 400
	Вентилятор разгонный АРВ-1000	50 600
	Вентилятор разгонныйАРВ-1200	55 000

Настенные вентиляторы		
Применяют для подачи большого объема воздуха при небольшой рабочей площади. Широко используется в ресторанах, офисах и складах, где требуется охлаждение воздуха и иные области. Вентилятор устанавливается непосредственно в наружную стену, для удобства монтажа оборудован квадратной пластиной.		
 Рамы вентиляторов изготовлены из листовой стали с полимерным окрашиванием. Оснащен трехфазным асинхронным электродвигателем. Защитная решётка между двигателем и рабочим колесом.	Вентилятор настенный Н-630	38 500
	Вентилятор настенный Н-710	40 700
	Вентилятор настенный Н-800	42 900
Корпус и лопасти вентилятора изготовлены из листовой стали с полимерным окрашиванием. Оснащен трехфазным асинхронным электродвигателем с ременным приводом	Вентилятор разгонный АРВ с ременным приводом - 1100 / 1220	59 400
	Вентилятор разгонный АРВ с ременным приводом - 1380 / 1530	66 990
	Вентилятор разгонный АРВ-1000 К	52 360

Приточно-вентиляционные шахты
Шахты предназначены для обеспечения притока свежего воздуха и выброса отработанного воздуха из коровников. Эти шахты изготовлены из ударопрочного материала, устойчивого к воздействию ультрафиолетовых лучей, обеспечивая долговечность и надежность вентиляционной системы для КРС.

Шахтный вентилятор , дроссель-клапан, крышный зонт с защитной сеткой	Приточно-вентиляционная шахта П-710 (пластиковый корпус)	143 660
	Приточно-вентиляционная шахта Ц-710 со смешиванием оц. сталь	129 800
	Приточно-вентиляционная шахта Ц-710 без смешивания оц. сталь	116 600

	Аэратор зерновой Agrida. Портативное вентиляционное устройство, предназначенное для аэрации зерна, предотвращения источников самонагрева, появления влажности и вредителей.	46 750

Система освещения для корпусов содержания КРС, птицы, свинокомплексов.

Система освещения обеспечивает:
-Создание максимально комфортных условий содержания, что гарантирует увеличение качественных и количественных показателей стада;
-Автоматическое и ручное управление технологической программой освещения;
-Необходимую освещенность фронтов кормления и поения;

Система освещения поставляется в настроенном виде, собранная в «монтажные гирлянды», что в свою очередь экономит ресурсы Заказчика при монтаже оборудования.	Светильник -A-018.0N IP66/IP68 2800 Лм	4 400
	Светильник - A-018.0N с диммером IP66/IP68 2800 Лм	5 060
	Светильник-A-024.0N IP66/IP68 3700 Лм	4 950
	Светильник -A-024.0N с диммером IP66/IP68 3700 Лм	6 050
	Светильник -A-030.0N IP66/IP68 4080 Лм	5 720
	Светильник -A-030.0N с диммером IP66/IP68 4080 Лм	7 040
	Светильник -A-040.0N IP66/IP68 6000 Лм	7 040

	Шкаф управления системой освещения Это электронный модульный блок управления, включающий в себя устройства защиты и автоматики (в зависимости от комплектации), программируемые логические контроллеры. Предназначен для управления системой освещения, для автоматического, местного или дистанционного (с диспетчерского пункта) управления осветительными сетями и установками производственных зданий, сооружений, территорий объектов с источниками света.	рассчитывается индивидуально от количества ламп
Система охлаждения туманом Искусственный туман используется для охлаждения и увлажнения воздуха, снижения температуры в помещении, отпугивания летающих насекомых.		
	Система охлаждения туманом Agrida Fog 150 (Насосная станция высокого давления; 150 форсунок с отверстием 0.2мм; фитинги 150шт, тройник 2шт, крестовина 1шт; поворот 4шт; концевик 5шт; шланг высокого давления 200м, фильтрующий элемент).	315 000

Работают под низким и высоким давлением системы требуют от 2,5 до 15 атмосфер. Они производят искусственный туман в виде микроскопических капель воды	Система охлаждения туманом Agrida Fog 200 (Насосная станция высокого давления; 200 форсунок с отверстием 0.2мм; фитинги 200шт, тройник 4шт, крестовина 1шт; поворот 8шт; концевик 8шт; шланг высокого давления 250м, фильтрующий элемент).	438 750
	Шкаф управления вентиляцией	рассчитывается индивидуально от количества вентиляторов и наполнения шкафа
	Отдельное заземление	20 900
	Блок защиты от ЭМИ	140 800

	Решетки декоративные с монтажными уголками	18 700

Контактное лицо:
Идиятуллин Марат
Технический менеджер
ООО «ТатЛаваль»
Моб.:8 919 621 99 04
Idiyatullin.marat.tl@mail.ru